



231012340808

检测报告

Test Report

(2024) 苏中检(委)字第(02072)号

检测类别:

委托检测

受检单位:

江苏金锐达汽车配件有限公司

项目名称:

废水、噪声

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

二〇二四年二月一日





中聚检测
ZHONGJU JIANCE

检测报告声明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、对本报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。
- 四、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。对委托人送检的样品，本公司的检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。

江苏中聚检测服务有限公司

地 址：盐城经济技术开发区盐渎东路 8 号 A16

邮 编：224000

电 话：0515-88304880

传 真：0515-89898595

检测报告

受检单位	江苏金锐达汽车配件有限公司		
受检单位地址	盐城经济开发区漓江路 18 号		
样品类别	废水、噪声		
样品来源	现场采样	采样人	孙伟、曹兆伟、顾忠雪、 严汉江
检测结果	见第 2-3 页		
附注	1. 依据 HJ91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。		
编制（杨金丽）： <u>杨金丽</u> 一审（王慧梅）： <u>王慧梅</u> 二审（潘 燕）： <u>潘 燕</u> 签发（周勇军）： <u>周勇军</u> 检验检测专用章 签发日期：2024 年 03 月 01 日			

废 水 检 测 结 果

采样日期：2024 年 02 月 21 日

分析日期：2024 年 02 月 21-27 日

采样地点		生活污水总排口				检出限	单位
样品编号		2401214FS0 10101	2401214FS0 10102	2401214FS0 10103	2401214FS0 10104		
样品状态		无色、无异味、透明、无油膜	无色、无异味、透明、无油膜	无色、无异味、透明、无油膜	无色、无异味、透明、无油膜		
采样时间		9：31	10：31	11：31	12：31		
检测项目	悬浮物	9	7	8	7	/	mg/L
	化学需氧量	31	27	30	28	4	mg/L
	pH 值	7.2（9.1℃）	7.2（9.3℃）	7.3（9.5℃）	7.3（9.4℃）	/	无量纲
	总磷	0.34	0.37	0.31	0.32	0.01	mg/L
	氨氮	3.59	3.72	4.00	3.84	0.025	mg/L
	五日生化需氧量	9.2	7.9	9.0	8.5	0.5	mg/L
	总氮	7.50	8.82	8.10	7.80	0.05	mg/L
备注		无					

采样日期：2024 年 02 月 21 日

分析日期：2024 年 02 月 21-22 日

采样地点		雨水总排口	检出限	单位
样品编号		2401214FS020101		
样品状态		无色、无异味、透明、无油膜		
采样时间		9：40		
检测项目	pH 值	7.4（8.9℃）	/	无量纲
	悬浮物	11	/	mg/L
	化学需氧量	16	4	mg/L
备注		所采雨水为管道内积存雨水。		

厂界噪声检测结果

所属功能区		3 类		检测日期	昼间 2024 年 02 月 21 日	
					夜间 2024 年 02 月 21 日	
声级计校准		昼间 测量前：93.8 dB（A） 测量后：93.8 dB（A）		天气	昼间 天气：阴 风速：2.4 m/s	
		夜间 测量前：93.8 dB（A） 测量后：93.8 dB（A）			夜间 天气：阴 风速：2.6 m/s	
测点号	测点位置	等 效 声 级（Leq）				
		昼间		夜间		
		测量时间	测量值 dB（A）	测量时间	测量值 dB（A）	
Z1	厂界外 1 米	9：43-9：53	59.6	22：01-22：11	50.4	
Z2	厂界外 1 米	9：57-10：07	58.8	22：15-22：25	49.6	
Z3	厂界外 1 米	10：14-10：24	57.1	22：31-22：41	47.9	
Z4	厂界外 1 米	10：31-10：41	56.6	22：47-22：57	47.5	
备注	1.测量期间；企业正常生产。					

附件 1: 检测依据

附件 2: 主要检测用仪器

附件 3: 测点示意图

附件 4: 质量控制结果统计表

*****报告结束*****

附件 1:

检测依据

类别	检测项目	检测依据
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

附件 2:

主要检测用仪器

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准/核查有效期
1	jszj-587	便携式 pH 计	PHBJ-260	2024.05.06
2	jszj-481	声校准器	AWA6022A	2024.09.10
3	jszj-337	多功能声级计	AWA5688 型	2024.12.27
4	jszj-058	生化培养箱	LRH-250	2024.06.04
5	jszj-102	溶解氧测定仪	YSI58	2024.05.03
6	jszj-005	紫外可见分光光度计	T6	2024.07.30
7	jszj-421	紫外可见分光光度计	T6	2024.10.09
8	jszj-003	梅特勒电子精密天平	MS105DU	2024.10.08
9	jszj-440	电热鼓风干燥箱	GZX-9076MBE	2024.11.20
检测环境： 温度 19-22℃ 相对湿度 44-50%				

附件 3:

测点示意图



注: ▲ 表示噪声监测点位



附件 4:

质量控制结果统计表

受检单位：江苏金锐达汽车配件有限公司

序号	分析项目	样品类别	样品数 (个)	□全程序空白 □运输空白		现场平行/加采		室内平行		加标回收检查			有证标准样品/质控样品			合格率%
				检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	回收率%	合格数	检测值	标准值	合格数	
1	悬浮物	废水	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	化学需氧量		5	1	1	1	1	1	1	/	/	/	49mg/L	50±5%mg/L	1	100
3	pH 值		5	/	/	1	1	/	/	/	/	/	6.88 无量纲	6.86±0.08 无量纲	1	100
4	总磷		4	1	1	1	1	1	1	1	102	1	/	/	1	100
5	氨氮		4	1	1	1	1	1	1	1	92	1	/	/	/	100
6	五日生化需氧量		4	1	1	1	1	1	1	/	/	/	198mg/L	180-230mg/L	1	100
7	总氮		4	1	1	1	1	1	1	1	95	1	/	/	/	100
10	工业企业厂界环境噪声	噪声	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
以	下	空	白													